


TMD10X25	Tornillo Hexagonal CL 10.9 - M10-1.50 x 25	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 <table><tr><td>(D) Diámetro:</td><td>M10</td><td>(J) Hexágono:</td><td>17 MM</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td></td><td>1.5 Resistencia a la tensión:</td><td>100,000 PSI</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>25 MM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diámetro de la cabeza:</td><td>17 MM</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>6.58 MM</td></tr></table>				(D) Diámetro:	M10	(J) Hexágono:	17 MM	(E) Paso:		1.5 Resistencia a la tensión:	100,000 PSI	(L) Longitud:	25 MM			(B) Diámetro de la cabeza:	17 MM	(H) Altura de la cabeza:	6.58 MM
(D) Diámetro:	M10	(J) Hexágono:	17 MM																
(E) Paso:		1.5 Resistencia a la tensión:	100,000 PSI																
(L) Longitud:	25 MM																		
(B) Diámetro de la cabeza:	17 MM	(H) Altura de la cabeza:	6.58 MM																
Dimensiones	DIN 933																		
Material	ISO 898-1; Clase 10.9	Parte: #	1241000025																
Norma	10.9	SKU:	TMD10X25																
Acabado:	Negro con recubrimiento de aceite	Commodity:																	
Sistema:	6g (ISO 724; ISO 965-1)	DIN 933 Class 10.9 Plain Finish Hex Cap Screw																	
Dureza:	32 - 39 RC																		
 TOREC Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																			
Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.																			